

ACEITE PARA ENCIMERAS BIOFA SIN DISOLVENTES



Imprimación, capa final y cuidado de mesas, encimeras y juguetes. Adecuado para superficies de madera absorbentes.

- Declaración completa y bajo en emisiones
- Materias primas naturales
- 97% renovable y mineral
- Sin disolventes y transpirable
- Incoloro
- Resistente
- Resistente al sudor y saliva
- Repelente a suciedad y agua
- Resistencia al agua y manchas
- Certificados: estándar juguete, dermatest, uso con alimentos

Características:

El aceite para encimeras BIOFA 2052 es una mezcla especial de aceites y resinas naturales con buena resistencia a las manchas. Las superficies una vez secas cumplen con las disposiciones de la LFGB y el Reglamento (CE) No. 1935/2004 para objetos en contacto con alimentos, y con la norma EN 71, parte 3 (seguridad de los juguetes de los niños) y DIN 53160 (solidez al sudor y la saliva) y han sido probados dermatológicamente con éxito. Penetra bien en la madera, es difusible, antiestático, resistente a los líquidos y resalta la estructura natural y el tinte de la madera tratada.

Composición:

Aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, ester de resina de colofonia, microceras, arcilla hinchable, antiespumante, secante de manganeso, calcio y circonio, antioxidante.

Procedimiento:

1. Tratamiento previo: La superficie debe estar seca (humedad de la madera max. del 12%), limpia,

libre de polvo y grasa. El lijado final con lija de grano 180-240.

2. Primera capa base: Aplicar el aceite con un cepillo, rodillo, esponja o rociando. Después de 20-30 min. el producto habrá penetrado y saturado el poro, eliminar el exceso de aceite o repartirla a las áreas absorbentes y pulir la superficie con una almohadilla.

3. Capa intermedia y final: Al día siguiente dar otra capa y aplicar como se describe anteriormente. Dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie, aplicar una tercera capa.

4. Limpieza de las herramientas: Limpiar inmediatamente después de usar con el limpiador BIOFA 0600 (sin disolventes) o el disolvente 0500.

5. Limpieza y cuidado de las superficies: Limpieza en húmedo con jabón de pH neutro en agua tibia. Recomendamos el limpiador universal NACASA 4010 (distribuidor BIOFA). Para el mantenimiento y la restauración, limpiar la superficie y después de secar completamente aplicar el aceite como se describió anteriormente.

Lijar las áreas grises con papel de lija fino (grano 240) o almohadilla y volver a engrasar. Aceitar las superficies muy usadas cada mes.

Set de mantenimiento 2082:

Agitar antes de usar. A continuación, aplicar el aceite de cuidado con un paño de algodón y después de aproximadamente 15 min. pulir en seco. En caso de mucha suciedad, aplicar el aceite en el área afectada, aproximadamente 15 min. Dejar que surta efecto, luego rellenar con una almohadilla blanca. Eliminar la suciedad suelta con un paño de algodón y luego pulir la superficie en seco.

Importante:

¡Realizar pruebas preliminares! ¡No debe quedar capa de aceite en la superficie!; Durante la aplicación y el secado, asegurar una circulación óptima de aire fresco! ¡No aplicar por debajo de 16 ° C;

Secado:

Seco al polvo después de 16-24 horas (20 ° C/50-55% de humedad relativa). Seco total en 7-10 días.

Rendimiento:

Primera aplicación 25-35 ml/m² o 30-40 m²/l.
2da y 3ra aplicación 5-10 ml/m² o 100-200 m²/l, dependiendo de la absorción de la superficie.

Almacenamiento:

Guardar bien cerrado en un lugar fresco y seco. Si es posible eliminar la película y retirar antes de reutilizar. Tamizar si es necesario.

Reciclaje:

Desechar los residuos del producto líquido y los recipientes que no estén completamente vacíos y limpios en el punto de recolección para pinturas viejas/recubrimientos viejos o desechar de acuerdo con las regulaciones legales locales respectivas. Los residuos pequeños y los materiales de trabajo empapados se pueden eliminar en la basura doméstica después del secado. Sólo contenedores vacíos y limpios para reciclaje.


Código de residuos AVV según el Catálogo Europeo de Residuos: 08 01 12

Seguridad:

Almacenar los materiales de trabajo y la ropa empapada en el producto de manera hermética en un recipiente de metal o con agua y dejarlos secar en una superficie no inflamable (¡riesgo de autoinflamación!) Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Asegurar una succión adecuada y protección respiratoria cuando se durante la pulverización. Garantizar una protección adecuada de la piel. Usar una máscara fina contra el polvo al lijar. Es detectar un olor típico de las materias primas naturales.

¡Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición!

2052/2082 contiene máx. 1 g/l VOC.



A partir de 09.08-21

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG