

INTERIOR

EXTERIOR

Ref. 0500

## DISOLVENTE BIOFA



**Para diluir productos BIOFA a base de disolventes y para la limpieza de herramientas.**

- Declaración completa
- Alcohol blanco altamente purificado
- Libre de aromáticos

### Características:

Disolvente suave y sin aromáticos con un olor agradable. Para diluir pinturas, esmaltes, aceites y ceras BIOFA y productos similares a base de aglutinantes naturales, así como para limpiar herramientas de pintura. También es adecuado para eliminar manchas, desengrasar y limpiar superficies sucias, eliminar ácido tánico y otros ingredientes problemáticos en árboles de hoja caduca que contienen ácido tropical y tánico, y para eliminar resina de coníferas. No usar para limpiar superficies que se van a tratar con sistemas acuosos.

### Composición:

Alcohol blanco altamente purificado, aceite de cáscara de cítricos (contiene limoneno).

### Aplicación:

Para diluir, añadir en pequeñas cantidades a la pintura, remover y mezclar bien. La dilución sucia se puede reutilizar si la fase clara se elimina del sedimento formado.

### Importante:

Al procesar, ¡asegurar una circulación óptima de aire fresco!

- Con aceite de cáscara de cítricos
- Olor agradable

### Almacenamiento:

Conservar únicamente en el recipiente de origen. Mantener el contenedor bien cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado, seco y fresco.

### Reciclaje:

Desechar los residuos del producto líquido y los recipientes que no estén completamente vacíos y limpios en el punto de recolección para pinturas viejas/recubrimientos viejos o desechar de acuerdo con las regulaciones legales locales respectivas. Los residuos pequeños y los materiales de trabajo empapados se pueden eliminar en la basura doméstica después del secado. Sólo contenedores vacíos y limpios para reciclaje.

Código de residuos AVV según el Catálogo Europeo de Residuos: 08 01 11

GISCODE: M-VM01 + M-VM05

### Advertencias de peligro:

Contiene D-limoneno (no CAS: 5989-27-5), alfa-pineno (no CAS: 7785-70-8), hidrocarburos alifáticos (no CAS: 64742-48-9). Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

# FICHA TECNICA

INTERIOR

EXTERIOR



Ref. 0500

## Las instrucciones de seguridad:


Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No respirar la niebla / vapor. Usar solo en habitaciones bien ventiladas. ¡Pueden producirse mezclas explosivas de vapor / aire cuando se calientan o rocían! EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. No inducir el vómito.

Si se produce irritación o sarpullido en la piel: obtener asesoramiento / atención médica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. Evitar su liberación al medio ambiente. Restricciones en el empleo: ¡Observar la ley de protección del empleo juvenil! ¡Cumplir con las regulaciones de las asociaciones comerciales! ¡Se puede dar un olor típico de las materias primas naturales! ¡Consultar la hoja de datos de seguridad para obtener más información!

GISCODE: M-VM01 + M-VM05



Gefahr!



**BIOFA**   
WOHNGESUND & NACHHALTIG

A partir del: 04.12.2019